

Технические характеристики	
Ном. мощность, кВт/кВА (cosφ=0.8)	40/50
Напряжение, В (50 Гц)	400
Ном. ток, А	72
Кол-во фаз	3 (изолированная нейтраль)
Степень автоматизации	2
Регулятор оборотов	Электронный
Двигатель	BAUDOUIIN MATEURS 4M06G55/5e2 , вертикальный, линейный, 4-х тактный, с турбонаддувом
Частота вращения, об/мин	1500
Тип топлива	Дизельное, по сезону (ГОСТ 305-82)
Машинное масло/ОЖ	API CD 15W40/Антифриз с точкой замерзания не выше -35°C
Кол-во цилиндров	4
Система охлаждения	Жидкостная, закрытая
Мощность двигателя, кВт/л.с.	45/60
Емкость бака, л	220
Расход, гр/кВт*ч	198
Расход, л/ч (100%)	10,0
Расход масла, гр/кВт*ч	1,36
Система запуска	Электростартер 12В
Аккумулятор	В комплекте, 1 шт 90 А*ч
Приборы контроля	Шкаф управления ШУ-К6110
Модель генератора	ГС-40-400, синхронный, бесщеточный, с самовозбуждением, одноопорный
Регулятор напряжения	Электронный
Дополнительная комплектация	Предпусковой электрический подогреватель ОЖ, ПЖД,
-	автоматическое зарядное устр-во для АКБ
Габариты, мм	2000x900x1700
Сухой вес, кг	800 (с АКБ)
Производитель	Россия, г. Новосибирск, ООО "Новосибирский Завод Генераторных Установок"
Гарантия	2 года либо 2000 моточасов, что наступит ранее
Комплект ЗИП	ЗИП-0